

Unità per l'essiccazione degli estintori

Serie DRY

PER UNA VELOCE RIMOZIONE DEI RESIDUI D'UMIDITÀ PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI ESTINTORI, DOPO LA PROCEDURA DI COLLAUDO.



VANTAGGI

Struttura compatta e basso assorbimento elettrico conferiscono all'unità DRY2 un'alta versatilità permettendone l'utilizzo sia in laboratorio, sia a bordo di officine mobili. L'unità DRY6 permette l'asciugatura simultanea di un numero superiore di estintori assicurando una maggiore produttività.

COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > Soffiante a canale laterale
- > Resistenza a riscaldamento rapido
- > Collettore principale coibentato
- > Timer per l'impostazione del tempo di riscaldamento
- > Quadro elettrico generale con comandi a 24V

DOTAZIONI DI SERIE

- > Manuale d'uso e manutenzione

MODELLI DI SERIE

- > DRY2 monofase
- > DRY6 trifase



Unità per l'essiccazione degli estintori Serie DRY



ACCESSORI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
ACCESSORIO PER ESTINTORI CARRELLATI	DRY2WE	AZEE002
ACCESSORIO PER ESTINTORI CARRELLATI	DRY6WE	AZEE006

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	DRY2	DRY6/4	DRY6/10
CODICE CATALOGO	MZEE002	MZEE001	MZEE003
POSTI ESTINTORE	2	6	6
ESTINTORI PER ORA (da 6 Kg)	12	36	48
POSTI ESTINTORI CARRELLATI CON ACCESSORIO WE	1	2	3
ESTINTORI CARRELLATI PER ORA CON ACCESSORIO WE	2	4	6
VOLTAGGIO/FREQUENZA (VAC/Hz)	220/50	400/50	400/50
POTENZA SOFFIANTE (kW)	0,37	1,1	1,5
POTENZA RESISTENZA (kW)	0,77	4	10
INGOMBRI (LxIxh) (mm)	870x370x685	2000x500x700	2000x500x700
PESO (Kg)	30	70	75

Sono disponibili, a richiesta, versioni per tensioni e frequenze diverse

VANZETTI EQUIPMENT SRL
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10
12033 Moretta (CN) ITALY

Tel. (+39) 0172 915811
Fax (+39) 0172 915822

info@vanzettiequipment.com

www.vanzettiequipment.com