

Unità di riempimento bombole con miscela di CO₂ ed N₂

Modello 151-MIX

EFFETTUA IL RIEMPIMENTO DELLE
BOMBOLE DESTINATE AL GONFIAGGIO
DELLE ZATTERE DI SALVATAGGIO

DESCRIZIONE

L'attrezzatura si compone di un mobile in acciaio all'interno del quale è installata la pompa di travaso CO₂, nella parte superiore del mobile è installata la bilancia di controllo della carica e sul pulpito frontale sono installati i dispositivi di manovra e controllo del processo. Oltre all'unità di base (vedi foto a lato) dotata di bilancia meccanica di controllo, sono disponibili altri due modelli che utilizzano per il controllo una bilancia elettronica. A seconda della versione, la bilancia elettronica può essere integrata nel mobile (portata max 30 kg) oppure separata ed installata a terra (portata max 80 kg).

Le macchine sono equipaggiate di:

- Mobile in acciaio verniciato
- Pulpito comandi
- Pompa volumetrica a pistoni
- Bilancia di controllo
- Dispositivo di arresto a riempimento raggiunto
- Manometri di controllo delle pressioni
- Quadro elettrico con comandi a 24 Volt

L'unità rende possibile la ricarica delle bombole di gonfiaggio delle zattere di salvataggio, con miscela Azoto + Anidride Carbonica. La concezione della macchina rende possibile il riempimento delle bombole in modo semplice ed accurato. Nella versione più accessoriata esiste anche la possibilità di memorizzare una serie di ricette composte dai pesi di Azoto e di CO₂, cosicché, richiamata la ricetta dal display della bilancia, l'unità controllerà ed arresterà autonomamente la ricarica della bombola.

L'attrezzatura può essere anche utilizzata per il solo riempimento delle bombole e degli estintori a CO₂.



Unità di riempimento bombole con miscela di CO₂ ed N₂



DOTAZIONE STANDARD

- ▶ Flessibili di alimentazione CO₂ ed N₂ realizzati in PTFE con rivestimento esterno in AISI, completi di connessione bombola.
- ▶ Flessibile di riempimento bombola realizzato in PTFE con rivestimento esterno in AISI, completo di valvola di intercettazione e connessione bombola.
- ▶ Manuale di uso e manutenzione
- ▶ Marcatura CE

ACCESSORI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
Bilancia elettronica da pavimento	BE150/50	MZWE007
Cella frigorifera per N° 2 Bombole CO ₂ di alimentazione	99-D-COOL2	MCBE100
Unità di surpressione per bombole di Azoto	IG-FILL130	MGXE010

MODELLI DISPONIBILI E PRESTAZIONI*

MODELLO	151/MIX	151/MIX ETH	151/MIX/ E8010	151/MIX/ E8010AUTO
Codice catalogo	MMBE002	MMBE004	MMBE009	MMBE011
Portata CO ₂ (Kg/h)	180	180-360	180-360	180-360
Bilancia installata	Meccanica 30Kg/10g	Elettronica 30Kg/2g	Elettronica 80Kg/10g	Elettronica 80Kg/10g
Alimentazione elettrica*	400 V -50 Hz 3 fase	400 V -50 Hz 3 fase	400 V -50 Hz 3 fase	400 V -50 Hz 3 fase
Potenza installata	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Dimensioni (circa)	950x550x h 1150-mm	950x550x h 1150-mm	950x550x h 1150-mm	950x550x h 1150-mm
Peso (circa)	120 Kg	120 Kg	150 Kg	150 Kg

*possono cambiare senza preavviso

*A richiesta sono disponibili anche nella versione monofase.

VANZETTI EQUIPMENT SRL
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10
12033 Moretta (CN) ITALY

Tel. (+39) 0172 915811
Fax (+39) 0172 915822

info@vanzettiequipment.com

www.vanzettiequipment.com



Easy, safe, modular