

# Piattaforme elettroniche Serie BE

## Per il controllo dei riempimenti

**LA SOLUZIONE VANZETTI CONTRO  
IL PERICOLO DI SOVRARIEMPIMENTO  
DELLE BOMBOLE**



Le piattaforme elettroniche della serie BE sono impiegate per le operazioni di pesatura durante le fasi di riempimento delle bombole e degli estintori. Esse sono particolarmente indicate per l'inserimento nelle stazioni di riempimento della CO<sub>2</sub>, essendo predisposte per l'installazione a filo pavimento o nella piattaforma FCD/SSW2.

L'ampia gamma di modelli consente di soddisfare le esigenze di pesatura industriale legate ai più comuni tipi di riempimenti.

Le unità della serie BE consentono di pesare con precisione gli estintori, le bombole o i pacchi durante la fase di riempimento.

La piattaforma in acciaio resiste ai carichi pesanti (nel rispetto della massima portata) e il visualizzatore digitale indica, in modo istantaneo, i dati relativi a tara, peso lordo e peso netto.

La possibilità di gestione del set-point permette un completo adeguamento alle postazioni o alle unità di riempimento utilizzate, al fine di effettuare l'arresto automatico a peso raggiunto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	BE60/20 FP600	BE150/50 FP600	BE300/100 FP600	BE2000/500 FP1500
Codice catalogo	MZWE002	MZWE007	MZWE015	MZWE004
Portata max. (kg)	60	150	300	2000
Divisione min. (g)	20	50	100	500
Voltaggio/frequenza (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Ingombri (LxIxh) (mm)	600x600x130	600x600x130	600x600x130	1500x1500x90
Peso della sola piattaforma (kg)	37	37	37	175





La piattaforma dei modelli BE60, BE150 e BE300 è predisposta per l'installazione della morsa di blocco bombole modello AIR4BIL.

Tutte le piattaforme della serie BE possono essere interrate a filo pavimento per agevolare la collocazione delle bombole sul piano di carico.

#### COMPONENTI E DISPOSITIVI:

- > Struttura in acciaio verniciato
- > Visualizzatore a cristalli liquidi
- > Tastiera semplificata a 6 tasti
- > 1 o 4 celle di carico a seconda del modello
- > Alimentazione multitensione 110 ÷ 240 V, 50/60 Hz
- > Funzioni di azzeramento della tara, peso lordo - peso netto, impostazione set-point
- > Uscita dati per computer RS-232
- > Piedini di livellamento regolabili
- > Set-point con contatto a relé

#### DOTAZIONI DI SERIE:

- > Supporto per visore
- > Cornice per installazione a filo pavimento
- > Approvazione CE in conformità alla 90/384 CEE metrica
- > Manuale d'uso e manutenzione

#### ACCESSORI A RICHIESTA:

- > Tastiera alfa-numerica a 18 tasti

VANZETTI EQUIPMENT SRL  
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10  
12033 Moretta (CN) ITALY

Tel. (+39) 0172 915811  
Fax (+39) 0172 915822

[info@vanzettiequipment.com](mailto:info@vanzettiequipment.com)

[www.vanzettiequipment.com](http://www.vanzettiequipment.com)

